

	Produkte	Art / Glanzgrad	Eignung	empfohlene Schichten	ca. Reichweite je Schicht in m ² für 1 Liter	Anmerkungen	Liter-Preis 2022 ohne MwSt. EURO
A	ds-COR	Entfetter		1	20	für viele Metalle geeignet	3,00
B	dx-COR	Walzhautentferner		1 - 2	8	bei massiver Walzhaut 3 x	26,00
C	act-COR	Schnellroster		2 - 3	20		32,00
D	act-COR-GEL	Schnellroster-GEL		1 - 2	8	künstlerische + tropffrei	40,00
E	bp-COR Roststop	Grundierung oder als Schutzschicht	nur Innen	1 oder 2	Grundierung: 35 Schutzschicht: 20	2 Schichten für bz-COR SAT-EX	35,00
F	bz-COR Schutzlack seidenglanz	2.-Grundierung für SAT-EX oder Endlack	nur Innen	Grundierung: 1 Endlack: 2-3	8		23,00
G	bz-COR naturmatt	Nitrolack	nur Innen	2 - 3	8	unser "Flaggschiff" Lack	26,00
H	bz-COR Glanz	PU-Lack	außen	2 - 3	8		29,00
I	bz-COR PU-SAT-EX	PU-Lack seidenglanz	außen	2 - 3	8	preisgünstigstes Lacksystem	46,00
J	bz-COR FINISH WR (wasser-resistent)	Acryl-Lack matt / seidenmatt/glanz	außen	2 - 3	8	für Wasserbecken, Brunnen etc.	150,00
K	bz-COR Anti-Graffiti	matt / seidenmatt/glanz	außen	2	8		130,00
L	Graff-Out	Graffiti Entferner	außen	1	8	aufsprühen - abwischen - fertig	60,00
<p>WICHTIGE HINWEISE - Vorbereitung des Stahls:</p> <p>A = zur Walzfett-, Fingerprints- und Schmutzentfernung (Ausnahme sandgestrahlt ohne Fingerprints)</p> <p>B = Kaltwalzblech (walzhautfrei bis 1,5 mm). Warmwalzstahl ≥ 2 mm: ungleichmäßiges Rosten mit Walzhaut möglich, bei schlechtem Ergebnis Blech anschleifen oder Walzhaut entfernen und neu Rosten. → Wird die Rostfläche versiegelt muss die Walzhaut restlos entfernt werden. ←</p>							
	C oder D + E + F oder G	Lacksystem auch für Außen (Wettereinfluss) geeignet:				C oder D + E (ohne Oberflächenbeanspruchung)	
		C oder D + E + F + I oder H	C oder D + E + J oder K				
NEU:	bp-COR Xtreme	Für Außen - 3 Schichten - seidenglanz, erreicht ca. 95 % Versiegelung - techn. Datenblatt beachten					45,00

youtube Video Link (Entfetten - Walzhautentferner - Rostaktivator) finden Sie auf der Webseite: www.cortenstahl.info